



V2L-ADAPTER (VEHICLE-TO-LOAD) BEDIENUNGSANLEITUNG

**Für V2L-fähige
Fahrzeuge**

Mit einem V2L-Adapter (Vehicle-to-Load) können Sie die in Ihrem Elektrofahrzeug gespeicherte Energie mit hoher Kapazität nutzen, um verschiedene Geräte wie E-Bikes, elektrische Campingausrüstung oder Haushaltsgeräte zu laden oder zu betreiben. Diese Funktion bleibt auch bei ausgeschaltetem Fahrzeug aktiv. Für die Nutzung dieses Systems ist ein V2L-Adapter erforderlich.

Der V2L-Adapter macht Ihr Elektrofahrzeug zu einer mobilen Stromquelle für verschiedene elektrische Geräte und Ausrüstungen. Bei der Verwendung ist jedoch Vorsicht geboten.

Eigenschaften des V2L-Adapters

Eingangs-/Ausgangsspannung: 230 V / 50 Hz

Maximale Leistungsaufnahme: 3,6 kW (16 A)

Schutz: Verfügt über ein Sicherheitssystem zum Schutz vor Überlastung.

Anwendungsbereiche: Dient dazu, die hohe Batteriekapazität von Elektrofahrzeugen auf elektrische Geräte, Ausrüstungen oder andere Elektrofahrzeuge zu übertragen, diese zu laden und zu betreiben sowie Elektrofahrzeuge als mobile Stromquelle mit hoher Kapazität zu nutzen.

Achtung: Schließen Sie den V2L-Adapter niemals an das Stromnetz (Haus- oder Betriebsinstallation) an. V2L ist kein stationäres Batteriespeichersystem. Es handelt sich um ein Energieübertragungskabel, mit dem die hohe Batterieleistung von Elektrofahrzeugen als elektrische Energie abgegeben wird.

Sicherheits- und Anwendungshinweise

1- **Elektrische Gefahren:** Der über die 2-polige Steckdose des V2L-Adapters bereitgestellte Strom birgt dieselben Sicherheitsrisiken wie die üblichen Steckdosen in Ihrem Haushalt.

2- **Nicht mit nassen Händen verwenden:** Fassen Sie den Adapter oder den Ladeanschluss niemals mit nassen Händen an.

3- **Kontakt mit Wasser:** Lassen Sie den Adapter nicht mit Wasser in Berührung kommen (Regen, verschüttete Flüssigkeiten usw.).

4- **Keine Metallgegenstände verwenden:** Führen Sie keine Metallgegenstände in die Anschlüsse des Adapters ein.

5- **Nicht zerlegen:** Versuchen Sie nicht, den Adapter zu zerlegen; es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.

6- **Zustand der Verbindungen:** Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn Verbindungen locker sind.

7- **Nicht unbeaufsichtigt lassen:** Lassen Sie Geräte niemals unbeaufsichtigt, solange der Adapter angeschlossen ist.

So verwenden Sie den V2L-Adapter

- 1- Öffnen Sie die Ladeklappe Ihres Elektrofahrzeugs.
- 2- Stecken Sie den V2L-Adapter in den Ladeanschluss und prüfen Sie die Kontrollleuchten des Fahrzeugs.
- 3- Drücken Sie die Taste „Ein“ am Adapter.
- 4- Schließen Sie Ihr elektrisches Gerät an die Steckdose des Adapters an und nehmen Sie es in Betrieb.
- 5- Drücken Sie nach der Verwendung die Ein/Aus-Taste am Adapter, um ihn auszuschalten.
- 6- Ziehen Sie den Adapter ab und schließen Sie die Ladeklappe.

Technische Daten	
Fahrzeugseitiger Steckertyp	Typ 2
Steckdosenausgang	Haushaltssteckdose 220 V
Maximaler Strom	Bis zu 16 A
Schutzart Eingang	IP54 (feuchtigkeitsbeständig)
Schutzart Ausgang	IP54, Gummi-Mehrfachsteckdose mit Klappdeckel
Betriebstemperaturbereich	-40 °C bis +50 °C
UV-Schutz	JA
Kabelquerschnitt	TS EN 50525-2-11 6mm
Abmessungen (max. / Länge)	300 cm ohne Stecker und Steckdose
Gewicht	1220 g
Konformität	CE
Garantiezeit	24 Monate (2 Jahre)

Garantie und Bedingungen

Der Hersteller repariert oder ersetzt Produkte, bei denen innerhalb der Garantiezeit von 24 Monaten ein Mangel festgestellt wird, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- 1- Am Produkt dürfen keine Veränderungen vorgenommen worden sein.
- 2- Es muss gemäß der Bedienungsanleitung verwendet worden sein.

Von der Garantie ausgeschlossen:

- 1- Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit, Naturkatastrophen oder unsachgemäßen Transport.
- 2- Zufällige oder vorsätzliche Beschädigungen.

Sämtliche Versandkosten trägt der Käufer.

***Diese Anleitung gilt für alle Elektrofahrzeuge, die V2L unterstützen.
Für modellspezifische Details Ihres Elektrofahrzeugs ziehen Sie bitte
die technischen Unterlagen des Herstellers heran.***

Bemis Teknik Elektrik A.Ş.

Bursa Organize San. Böl. Yeşil Cad. No:19 Nilüfer / Bursa / TÜRKİYE

Tel.: +90 224 363 30 65 **E-Mail:** info@bemis.com.tr

www.bemis.com.tr