

250A 4P (3P+E)

Kupplung 250A 4P IP67

ARTIKELNUMMER **BC1-1014-7312**

	BEMESSUNGSSTROM	BEMESSUNGSSPANNUNG
	250A 4P	380V-450V
	POLZAHL	FREQUENZ
	3P+E	50Hz - 60Hz
	SCHUTZART	KONTAKTMATERIAL
	IP67	MS 58 (Messing)

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Kupplung 250A 4P IP67 (BC1-1014-7312) ist eine Kupplung (ortsveränderliche Steckdose) für das Ende einer flexiblen Leitung, die einen mobilen Anschlusspunkt bildet. Industrieausführung. Bemessungsstrom 250A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Schutzleiter (4-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP67: staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen. Kontakte: MS 58 (Messing).

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN		MECHANIK & MATERIAL	
Bemessungsstrom	250A 4P	Schutzart	IP67
Bemessungsspannung	380V-450V	Kontaktmaterial	MS 58 (Messing)
Polzahl	3P+E	VERPACKUNG & LOGISTIK	
Frequenz	50Hz - 60Hz	Stück pro Schachtel	1