


16A 3P (2P+E) 4H

Wandsteckdose CEE 16A 3P IP44

ARTIKELNUMMER BC1-1303-2510



MASSZEICHNUNG



BEMESSUNGSSTROM

16A 3P

BEMESSUNGSSPANNUNG

110V-150V

POLZAHL

2P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Wandsteckdose CEE 16A 3P IP44 (BC1-1303-2510) ist eine Wandsteckdose für die Aufputzmontage als fester Anschlusspunkt. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 16A; Kontaktanordnung 2 Pole + Schutzleiter (3-polig); Bemessungsspannung 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Für 110-V-Netze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 4h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	16A 3P
Bemessungsspannung	110V-150V
Polzahl	2P+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP44
Gehäusematerial	Polyamid 6
Kontaktmaterial	MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel	6
Stück pro Karton	72
Gewicht (g)	175 g

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung	4h
-----------------	-----------