


16A 3P (2P+E) 6H

Anbaustecker CEE 16A 3P IP44

ARTIKELNUMMER BC1-1403-2114



MASSZEICHNUNG



BEMESSUNGSTROM

16A 3P

BEMESSUNGSSPANNUNG

220V-250V

POLZAHL

2P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Anbaustecker CEE 16A 3P IP44 (BC1-1403-2114) ist ein Anbaustecker (Geräteinspeisung) zur Montage an Geräten oder Gehäusen; die Versorgung erfolgt über eine Kupplung. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 16A; Kontaktanordnung 2 Pole + Schutzleiter (3-polig); Bemessungsspannung 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Für Einphasennetze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom 16A 3P

Bemessungsspannung 220V-250V

Polzahl 2P+E

Frequenz 50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart IP44

Gehäusematerial Polyamid 6

Kontaktmaterial MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel 10

Stück pro Karton 120

Gewicht (g) 87,8 g

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung 6h