


32A 3P (2P+E) 6H

Wandsteckdose mit zusätzlicher Anbausteckdose, 90° geneigt CEE 32A 3P IP44

ARTIKELNUMMER BC1-3403-2537



MASSZEICHNUNG



Ölçüler / Dimensions (mm)			
a	78	e	87
b	64	f	96
c	79	g	
d	78	h	

BEMESSUNGSSTROM

32A 3P

BEMESSUNGSSPANNUNG

220V-250V

POLZAHL

2P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Wandsteckdose mit zusätzlicher Anbausteckdose, 90° geneigt CEE 32A 3P IP44 (BC1-3403-2537) ist eine Wandsteckdose für die Aufputzmontage als fester Anschlusspunkt. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 32A; Kontaktanordnung 2 Pole + Schutzleiter (3-polig); Bemessungsspannung 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Für Einphasennetze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	32A 3P
Bemessungsspannung	220V-250V
Polzahl	2P+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP44
-----------	------

Gehäusematerial Polyamid 6

Kontaktmaterial MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück Pro Schachtel	3
Stück Pro Karton	24
Gewicht (G)	371 g

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung	6h
-----------------	----