



32A 4P (3P+E) 6H

Wandstecker mit zusätzlicher Anbausteckdose, 90° geneigt CEE 32A 4P IP44

ARTIKELNUMMER BC1-3504-2238



MASSZEICHNUNG



Ölçüler / Dimensions (mm)

a	113	e	131
b	82	f	187
c	91	g	
d	130	h	

BEMESSUNGSSTROM

32A 4P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Wandstecker mit zusätzlicher Anbausteckdose, 90° geneigt CEE 32A 4P IP44 (BC1-3504-2238) ist ein Wandstecker für die Aufputzmontage zur Einspeisung an einem festen Punkt. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 32A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Schutzleiter (4-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	32A 4P
Bemessungsspannung	380V-450V
Polzahl	3P+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP44
-----------	------

Gehäusematerial

Polyamid 6

Kontaktmaterial

MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück Pro Schachtel	3
Stück Pro Karton	24
Gewicht (G)	352 g

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung	6h
-----------------	----