

32A 5P (3P+N+E) 6H

Wandstecker mit Phasenwender, 90° geneigt CEE 32A 5P IP44

ARTIKELNUMMER **BC1-3505-2060**

	BEMESSUNGSSTROM	BEMESSUNGSSPANNUNG
	32A 5P	380V-450V
	POLZAHL	FREQUENZ
	3P+N+E	50Hz - 60Hz
	SCHUTZART	GEHÄUSEMATERIAL
	IP44	Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Wandstecker mit Phasenwender, 90° geneigt CEE 32A 5P IP44 (BC1-3505-2060) ist ein Wandstecker für die Aufputzmontage zur Einspeisung an einem festen Punkt. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 32A; Kontaktanordnung 3 Phasen + Neutraleiter + Schutzleiter (5-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz. Mit Phasenwender zur Änderung der Phasenfolge.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN		VERPACKUNG & LOGISTIK	
Bemessungsstrom	32A 5P	Stück pro Schachtel	3
Bemessungsspannung	380V-450V	Stück pro Karton	36
Polzahl	3P+N+E	Gewicht (g)	322 g
Frequenz	50Hz - 60Hz		
MECHANIK & MATERIAL		ALLGEMEIN	
Schutzart	IP44	Uhrzeitstellung	6h
Gehäusematerial	Polyamid 6		
Kontaktmaterial	MS 58 (Messing)		