


32A 5P (3P+N+E) 6H

Drehbarer Winkelstecker 90° mit Phasenwender CEE 32A 5P IP44

ARTIKELNUMMER BC1-3505-2080



MASSZEICHNUNG



Ölçüler / Dimensions (mm)							
a	59	e	83	f			
b	113			g			
c	78			h			
d	96						

BEMESSUNGSSTROM

32A 5P

BEMESSUNGSSPANNUNG

380V-450V

POLZAHL

3P+N+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBE SCHREIBUNG

Bemis Drehbarer Winkelstecker 90° mit Phasenwender CEE 32A 5P IP44 (BC1-3505-2080) ist ein Stecker für flexible Leitungen zum Einstecken in Steckdosen oder Kupplungen. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 32A; Kontaktnanordnung 3 Phasen + Neutralleiter + Schutzleiter (5-polig); Bemessungsspannung 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Für Drehstromnetze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz. Mit Phasenwender zur Änderung der Phasenfolge.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	32A 5P
Bemessungsspannung	380V-450V
Polzahl	3P+N+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP44
-----------	------

Gehäusematerial Polyamid 6

Kontaktmaterial MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel	6
Stück pro Karton	72
Gewicht (g)	320 g

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung	6h
-----------------	----