


63A 3P (2P+E) 4H

Stecker CEE 63A 3P IP44

ARTIKELNUMMER BC1-4303-2011



MASSZEICHNUNG



BEMESSUNGSTROM

63A 3P

BEMESSUNGSSPANNUNG

110V-150V

POLZAHL

2P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Stecker CEE 63A 3P IP44 (BC1-4303-2011) ist ein Stecker für flexible Leitungen zum Einstecken in Steckdosen oder Kupplungen. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 63A; Kontakthanordnung 2 Pole + Schutzleiter (3-polig); Bemessungsspannung 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Für 110-V-Netze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 4h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	63A 3P
Bemessungsspannung	110V-150V
Polzahl	2P+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP44
Gehäusematerial	Polyamid 6
Kontaktmaterial	MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück pro Schachtel	1
Stück pro Karton	12
Gewicht (g)	155 g

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung	4h
-----------------	-----------