


32A 3P (2P+E) 6H

Stecker CEE 32A 3P IP44

ARTIKELNUMMER BCS-3403-2011



MASSZEICHNUNG



BEMESSUNGSSTROM

32A 3P

BEMESSUNGSSPANNUNG

220V-250V

POLZAHL

2P+E

FREQUENZ

50Hz - 60Hz

SCHUTZART

IP44

GEHÄUSEMATERIAL

Polyamid 6

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bemis Stecker CEE 32A 3P IP44 (BCS-3403-2011) ist ein Stecker für flexible Leitungen zum Einstecken in Steckdosen oder Kupplungen. CEE-Bauart nach IEC 60309. Bemessungsstrom 32A; Kontaktnummer 2 Pole + Schutzleiter (3-polig); Bemessungsspannung 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Für Einphasennetze. IP44: Schutz gegen Fremdkörper über 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Gehäuse: Polyamid 6; Kontakte: MS 58 (Messing). Uhrzeitstellung 6h: Lage des Schutzkontakts zur Führungsnut; verhindert das Stecken von Geräten mit anderer Spannung oder Frequenz.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Bemessungsstrom	32A 3P
Bemessungsspannung	220V-250V
Polzahl	2P+E
Frequenz	50Hz - 60Hz

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP44
Gehäusematerial	Polyamid 6
Kontaktmaterial	MS 58 (Messing)

VERPACKUNG & LOGISTIK

Stück Pro Schachtel	8
Stück Pro Karton	64

ALLGEMEIN

Uhrzeitstellung	6h
-----------------	----