

KOMPONENTEN FÜR LADESTATIONEN

IP66-Kombination mit LS-Schalter – 32A 3P · 16A seitlich

ARTIKELNUMMER **BD1M6119-1020-X**

SCHUTZART

IP66

TYP

Kombination mit Automat

EINSATZ

Tragbares mobiles Gerät

PRODUKTBESCHREIBUNG

IP66-Kombination mit LS-Schalter – 32A 3P · 16A seitlich (BD1M6119-1020-X) ist eine Komponente für Ladestationen, entwickelt für Hersteller und Integratoren von Ladetechnik. Wichtige technische Daten: Schutzart: IP66; Typ: Kombination mit Automat; Einsatz: Tragbares mobiles Gerät; Steckdosenanordnung: 32A 3P 1 Stk. vorne - 16A 1 Stk. seitlich. Ausstattung: 32A 3P 1 Stk. vorne - 16A 1 Stk. seitlich, CE-Konformitätsprüfung abgeschlossen. Sie wird als OEM-Bauteil in Fertigung und Wartung von AC- und DC-Ladestationen eingesetzt; für Serienlieferungen und Sonderlängen erstellen wir ein Angebot. Das Datenblatt können Sie auf dieser Seite herunterladen und mit Stückzahl und Projektdaten direkt beim Hersteller ein Angebot anfordern.

TECHNISCHE DATEN

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart **IP66**

ALLGEMEIN

Typ **Kombination mit Automat**Einsatz **Tragbares mobiles Gerät**Steckdosenanordnung **32A 3P 1 Stk. vorne - 16A 1 Stk. seitlich**