

KOMPONENTEN FÜR LADESTATIONEN

IP66-Kombination mit LS-Schalter – 32A 5P · 32A 3P 220V · 16A

ARTIKELNUMMER **BD2M6130-1191-X**

SCHUTZART

IP66

TYP

Kombination mit Automat

EINSATZ

Tragbares mobiles Gerät

PRODUKTBESCHREIBUNG

IP66-Kombination mit LS-Schalter – 32A 5P · 32A 3P 220V · 16A (BD2M6130-1191-X) ist eine Komponente für Ladestationen, entwickelt für Hersteller und Integratoren von Ladetechnik. Wichtige technische Daten: Schutzart: IP66; Typ: Kombination mit Automat; Einsatz: Tragbares mobiles Gerät. Ausstattung: CE-Konformitätsprüfung abgeschlossen. Sie wird als OEM-Bauteil in Fertigung und Wartung von AC- und DC-Ladestationen eingesetzt; für Serienlieferungen und Sonderlängen erstellen wir ein Angebot. Legen Sie das Produkt in die Angebotsliste, um Mengen- und Projektpreise direkt vom Hersteller zu erhalten.

TECHNISCHE DATEN

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart	IP66
-----------	-------------

ALLGEMEIN

Typ	Kombination mit Automat
Einsatz	Tragbares mobiles Gerät
Steckdosenanordnung	32A 5P 1 Stk. vorne - 32A 3P 220V 1 Stk. vorne - 16A 1 Stk. seitlich