


MOBILE LADEGERÄTE

Mono Mobile 7,4 kW – Einphasig · 3,7 - 7,4 kW · 5 m

ARTIKELNUMMER BEV-1221-0001



MASSZEICHNUNG



LEISTUNG

3,7 - 7,4 kW

PHASE

Einphasig

FREQUENZ

50/60 Hz

STROM

16A - 32A

KABELLÄNGE

5 Meter

EINGANGSKABEL

75 cm

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Mono Mobile 7,4 kW – Einphasig · 3,7 - 7,4 kW · 5 m (BEV-1221-0001) ist ein mobiles AC-Ladegerät, das ohne feste Installation direkt an der Steckdose betrieben wird. Wichtige technische Daten: Leistung: 3,7 - 7,4 kW; Phase: Einphasig; Strom: 16A - 32A; Kabellänge: 5 Meter. Ausstattung: Überstrom-, Überspannungs- und Fehlerstromschutz. Es dient als Reserve-Ladelösung zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs sowie als mitgeführte Ausrüstung in Flotten- und Servicefahrzeugen. Das Datenblatt können Sie auf dieser Seite herunterladen und mit Stückzahl und Projektdaten direkt beim Hersteller ein Angebot anfordern.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Leistung 3,7 - 7,4 kW

Phase Einphasig

Frequenz 50/60 Hz

Strom 16A - 32A

Kabellänge 5 Meter

Eingangskabel 75 cm

MECHANIK & MATERIAL

Schutzart IP66

Gehäusematerial PA6 %30GF

Kabeltyp Type 2

Abmessungen (B×T×H) 92 × 63 × 235 mm

Gewicht

ca. 5,75 kg

ALLGEMEIN

Stecker 32A 3P Stecker

Zubehör Tasche

Betriebstemperatur -30°C ~ +55°C

Adapter BKT-0109-2211 · 16A Stecker – 32A 3P Steckdose

Lademodus Mode 2

Eingang 200/250 V AC, einphasig

Norm IEC 62752, IEC 61851

Schlagfestigkeit IK10

Schutzfunktionen Überstrom, Überspannung, Fehlerstrom, Fehlerwarnung