

## KOMPONENTEN FÜR LADESTATIONEN

# Ladesteckdose, freies Kabelende – 8 m · Dreiphasig 22 kW · 5×6 mm<sup>2</sup>

ARTIKELNUMMER **BEV-5032-2208**

LEISTUNG

**22 kW**

PHASE

**Dreiphasig**

MAX. STROM

**32A**

KABELLÄNGE

**8m**

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Ladesteckdose, freies Kabelende – 8 m · Dreiphasig 22 kW · 5×6 mm<sup>2</sup> (BEV-5032-2208) ist eine Komponente für Ladestationen, entwickelt für Hersteller und Integratoren von Ladetechnik. Wichtige technische Daten: Leistung: 22 kW; Phase: Dreiphasig; Max. Strom: 32A; Kabellänge: 8m. Ausstattung: Dreiphasige 32A 22 kW Leistungsabgabe, CE-Konformitätsprüfung abgeschlossen. Sie wird als OEM-Bauteil in Fertigung und Wartung von AC- und DC-Ladestationen eingesetzt; für Serienlieferungen und Sonderlängen erstellen wir ein Angebot. Das Datenblatt können Sie auf dieser Seite herunterladen und mit Stückzahl und Projektdaten direkt beim Hersteller ein Angebot anfordern.

## TECHNISCHE DATEN

| ELEKTRISCHE DATEN |            | ALLGEMEIN        |                                                      |
|-------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Leistung          | 22 kW      | Kabelquerschnitt | 5 × 6 mm <sup>2</sup> + 1 × 0,75 mm <sup>2</sup> ttr |
| Phase             | Dreiphasig | Konfiguration    | Ein Ende Type 2 – anderes Ende offen                 |
| Max. Strom        | 32A        |                  |                                                      |
| Kabellänge        | 8m         |                  |                                                      |