

KOMPONENTEN FÜR LADESTATIONEN

Einbausteckdose ohne Motorverriegelung – Dreiphasig 22 kW · 4-Punkt-Montage

ARTIKELNUMMER **BEV-5032-4320-A**

LEISTUNG

22 kW

PHASE

Dreiphasig

MONTAGE

4-Punkt-Montage

VERRIEGELUNGSMOTOR

Nein

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einbausteckdose ohne Motorverriegelung – Dreiphasig 22 kW · 4-Punkt-Montage (BEV-5032-4320-A) ist eine Komponente für Ladestationen, entwickelt für Hersteller und Integratoren von Ladetechnik. Wichtige technische Daten: Leistung: 22 kW; Phase: Dreiphasig; Montage: 4-Punkt-Montage; Verriegelungsmotor: Nein. Ausstattung: Dreiphasige 22 kW Integration im Schrank, 4-Punkt-Montage – schnelle Installation, Konform zur Norm IEC 62196-2 Type 2. Sie wird als OEM-Bauteil in Fertigung und Wartung von AC- und DC-Ladestationen eingesetzt; für Serienlieferungen und Sonderlängen erstellen wir ein Angebot. Das Datenblatt können Sie auf dieser Seite herunterladen und mit Stückzahl und Projektdaten direkt beim Hersteller ein Angebot anfordern.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN

Leistung	22 kW
Phase	Dreiphasig

MECHANIK & MATERIAL

Montage	4-Punkt-Montage
Verriegelungsmotor	Nein

ALLGEMEIN

Typ	Type 2 Einbausteckdose (IEC 62196-2)
-----	---