

KOMPONENTEN FÜR LADESTATIONEN

DC-Ladekabel / -steckdose CCS2 (offenes Ende) – 400A · 5 m

ARTIKELNUMMER **BEVDC-3011-0005**

MAX. STROM

400A

KABELLÄNGE

5m

NORM

IEC 62196-3 (CCS2)

PRODUKTBESCHREIBUNG

DC-Ladekabel / -steckdose CCS2 (offenes Ende) – 400A · 5 m (BEVDC-3011-0005) ist eine Komponente für Ladestationen, entwickelt für Hersteller und Integratoren von Ladetechnik. Wichtige technische Daten: Max. Strom: 400A; Kabellänge: 5m; Typ: DC-Schnellladebuchse (CCS2); Norm: IEC 62196-3 (CCS2). Ausstattung: 400A maximale DC-Stromkapazität, Stecker konform zur Norm CCS2 IEC 62196-3, CE-Konformitätsprüfung abgeschlossen. Sie wird als OEM-Bauteil in Fertigung und Wartung von AC- und DC-Ladestationen eingesetzt; für Serienlieferungen und Sonderlängen erstellen wir ein Angebot. Das Datenblatt können Sie auf dieser Seite herunterladen und mit Stückzahl und Projektdaten direkt beim Hersteller ein Angebot anfordern.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN		ALLGEMEIN	
Max. Strom	400A	Typ	DC-Schnellladebuchse (CCS2)
Kabellänge	5m	Norm	IEC 62196-3 (CCS2)
		Konfiguration	Ein Ende CCS2 – anderes Ende offen (OEM)