

KOMPONENTEN FÜR LADESTATIONEN

DC-Ladekabel / -steckdose CCS2 (offenes Ende) – 80A · 5 m

ARTIKELNUMMER **BEVDC-4011-0005**

MAX. STROM

80A

KABELLÄNGE

5m

NORM

IEC 62196-3 (CCS2)

PRODUKTBESCHREIBUNG

DC-Ladekabel / -steckdose CCS2 (offenes Ende) – 80A · 5 m (BEVDC-4011-0005) ist eine Komponente für Ladestationen, entwickelt für Hersteller und Integratoren von Ladetechnik. Wichtige technische Daten: Max. Strom: 80A; Kabellänge: 5m; Typ: DC-Schnellladebuchse (CCS2); Norm: IEC 62196-3 (CCS2). Ausstattung: 150A maximale DC-Stromkapazität, Stecker konform zur Norm CCS2 IEC 62196-3, CE-Konformitätsprüfung abgeschlossen. Sie wird als OEM-Bauteil in Fertigung und Wartung von AC- und DC-Ladestationen eingesetzt; für Serienlieferungen und Sonderlängen erstellen wir ein Angebot. Legen Sie das Produkt in die Angebotsliste, um Mengen- und Projektpreise direkt vom Hersteller zu erhalten.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN		ALLGEMEIN	
Max. Strom	80A	Typ	DC-Schnellladebuchse (CCS2)
Kabellänge	5m	Norm	IEC 62196-3 (CCS2)
		Konfiguration	Ein Ende CCS2 – anderes Ende offen (OEM)