

DC-SCHNELLLADESTATIONEN

DC-Schnellladestation 40 kW · Wandmontage


ARTIKELNUMMER BEVDCC-4223-0005



MASSZEICHNUNG

40 kW Wall Mounted

40 kW Pedestal Type (optional)



Dimensions (mm)

Width (W) : 600

Depth (D) : 320

Height (H) : 900

Weight (kg)

40 kW : 80



Dimensions (mm)

Width (W) : 600

Depth (D) : 425

Height (H) : 1770

Weight (kg)

40 kW : 105

QUALITÄTSSERTIFIKATE



PRODUKTBESCHREIBUNG

BEVDC 40 – DC-Schnellladestation 40 kW · Wandmontage (BEVDCC-4223-0005) ist eine DC-Schnellladestation für öffentliche Standorte, Flotten und Gewerbeflächen. Wichtige technische Daten: Stecker: CCS2; Schutzart: IP54; Ausgangsleistung: 40 kW; Eingang: AC 380-480V, 3 Phasen. Ausstattung: OCPP, RFID-Kartenleser, Gemeinsame Nutzung, CCS2, LCD-Display. Sie wird an Autobahnraststätten, in Einkaufszentren, bei Parkhausbetreibern und in Flottendepots eingesetzt; projektbezogene Standortprüfung und Inbetriebnahme werden unterstützt. Das Datenblatt können Sie auf dieser Seite herunterladen und mit Stückzahl und Projektdaten direkt beim Hersteller ein Angebot anfordern.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN		Eingang	AC 380-480V, 3 Phasen
Frequenz	50/60 Hz	Anzahl der Buchsen	1
Ausgangsleistung	40 kW	Gleichzeitiges Laden	Nein
Ausgangsspannung	150-1000V DC	Benutzerauthentifizierung	RFID-Karte + Mobile App
MECHANIK & MATERIAL		Anschluss	Ethernet / 4G
Schutzart	IP54	Zahlungsmethoden	RFID / NFC kontaktlos, Kredit-/Debitkarte (CPO), Mobil
Abmessungen (B×T×H)	600 × 320 × 900 mm	Installation	Außenbereich
Gewicht	80 kg	Garantie	2 Jahre Hersteller (optionale Verlängerung um +3 Jahre gegen Aufpreis)
ALLGEMEIN		Zertifikat für einheimische Produktion	%94
Stecker	CCS2	Zertifizierung	CE
Protokoll	OCPP 1.6J / 2.0.1		
Betriebstemperatur	-25°C ~ +55°C		