

KOMPONENTEN FÜR LADESTATIONEN

Energiekabel mit offenem Ende – 32A 5P · Dreiphasig 22 kW · 5×6 mm²

ARTIKELNUMMER **BKT-1000-2700**

LEISTUNG

22 kW

PHASE

Dreiphasig

KABELLÄNGE

1,5m

STECKER

32A 5P Stecker

KABELQUERSCHNITT

5 × 6 mm² ttr

PRODUKTBESCHREIBUNG

Energiekabel mit offenem Ende – 32A 5P · Dreiphasig 22 kW · 5×6 mm² (BKT-1000-2700) ist eine Komponente für Ladestationen, entwickelt für Hersteller und Integratoren von Ladetechnik. Wichtige technische Daten: Leistung: 22 kW; Phase: Dreiphasig; Kabellänge: 1,5m; Kabelquerschnitt: 5 × 6 mm² ttr. Ausstattung: Dreiphasige 22 kW Energieeinspeisung, CE-Konformitätsprüfung abgeschlossen. Sie wird als OEM-Bauteil in Fertigung und Wartung von AC- und DC-Ladestationen eingesetzt; für Serienlieferungen und Sonderlängen erstellen wir ein Angebot. Das Datenblatt können Sie auf dieser Seite herunterladen und mit Stückzahl und Projektdaten direkt beim Hersteller ein Angebot anfordern.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE DATEN		ALLGEMEIN	
Leistung	22 kW	Stecker	32A 5P Stecker
Phase	Dreiphasig	Kabelquerschnitt	5 × 6 mm ² ttr
Kabellänge	1,5m	Anderes Ende	Offen (für OEM-Integration)