

250A 4P (3P+E)

Base móvil 250A 4P IP67

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-1014-7312

	CORRIENTE NOMINAL	TENSIÓN NOMINAL
	250A 4P	380V-450V
	POLOS	FRECUENCIA
	3P+E	50Hz - 60Hz
	GRADO DE PROTECCIÓN	MATERIAL DE CONTACTOS
	IP67	MS 58 (latón)

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Base móvil 250A 4P IP67 (BC1-1014-7312) es una base móvil que se monta en el extremo de un cable flexible para crear un punto de conexión portátil. Ejecución industrial. Corriente nominal 250A; contactos 3 fases + tierra (4 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Contactos: MS 58 (latón).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS		MECÁNICA Y MATERIAL	
Corriente Nominal	250A 4P	Grado De Protección	IP67
Tensión Nominal	380V-450V	Material De Contactos	MS 58 (latón)
Polos	3P+E	EMBALAJE Y LOGÍSTICA	
Frecuencia	50Hz - 60Hz	Unidades Por Caja	1