


16A 3P (2P+E) 4H

Clavija giratoria acodada 90° CEE 16A 3P IP44

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-1303-2130

CORRIENTE
NOMINAL
16A 3PTENSIÓN NOMINAL
110V-150VPOLOS
2P+EFRECUENCIA
50Hz - 60HzGRADO DE
PROTECCIÓN
IP44MATERIAL DE LA
CARCASA
Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija giratoria acodada 90° CEE 16A 3P IP44 (BC1-1303-2130) es una clavija para cable flexible que se conecta a una base o base móvil. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 16A; contactos 2 polos + tierra (3 contactos); tensión nominal 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Para redes de 110 V. IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 4h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS		EMBALAJE Y LOGÍSTICA	
Corriente nominal	16A 3P	Unidades por caja	6
Tensión nominal	110V-150V	Unidades por cartón	72
Polos	2P+E	Peso (g)	155 g
Frecuencia	50Hz - 60Hz		
MECÁNICA Y MATERIAL		GENERAL	
Grado de protección	IP44	Posición horaria	4h
Material de la carcasa	Poliamida 6		
Material de contactos	MS 58 (latón)		