

16A 5P (3P+N+E) 6H

Clavija de superficie con inversor de fases, inclinada 90° (con tapa de resorte) CEE 16A 5P IP44

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-1505-2061

	CORRIENTE NOMINAL	TENSIÓN NOMINAL
	16A 5P	380V-450V
	POLOS	FRECUENCIA
	3P+N+E	50Hz - 60Hz
	GRADO DE PROTECCIÓN	MATERIAL DE LA CARCASA
	IP44	Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija de superficie con inversor de fases, inclinada 90° (con tapa de resorte) CEE 16A 5P IP44 (BC1-1505-2061) es una clavija de superficie para montaje en pared que toma la alimentación en un punto fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 16A; contactos 3 fases + neutro + tierra (5 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP44: protección contra cuerpos sólidos de más de 1 mm y salpicaduras de agua en todas las direcciones. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia. Con inversor de fases para cambiar la secuencia de fases.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS	EMBALAJE Y LOGÍSTICA
Corriente Nominal	Unidades Por Caja
16A 5P	3
Tensión Nominal	Unidades Por Cartón
380V-450V	36
Polos	Peso (G)
3P+N+E	303 g
Frecuencia	
50Hz - 60Hz	
MECÁNICA Y MATERIAL	GENERAL
Grado De Protección	Posición Horaria
IP44	6h
Material De La Carcasa	
Poliamida 6	
Material De Contactos	
MS 58 (latón)	