

16A 5P (3P+N+E) 6H

Clavija de superficie con inversor de fases, inclinada 90° CEE 16A 5P IP67

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-1505-7060

	CORRIENTE NOMINAL	TENSIÓN NOMINAL
	16A 5P	380V-450V
	POLOS	FRECUENCIA
	3P+N+E	50Hz - 60Hz
	GRADO DE PROTECCIÓN	MATERIAL DE LA CARCASA
	IP67	Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija de superficie con inversor de fases, inclinada 90° CEE 16A 5P IP67 (BC1-1505-7060) es una clavija de superficie para montaje en pared que toma la alimentación en un punto fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 16A; contactos 3 fases + neutro + tierra (5 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia. Con inversor de fases para cambiar la secuencia de fases.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS	
Corriente Nominal	16A 5P
Tensión Nominal	380V-450V
Polos	3P+N+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz
MECÁNICA Y MATERIAL	
Grado De Protección	IP67
Material De La Carcasa	Poliamida 6
Material De Contactos	MS 58 (latón)

EMBALAJE Y LOGÍSTICA	
Unidades Por Caja	3
Unidades Por Cartón	36
Peso (G)	313 g
GENERAL	
Posición Horaria	6h