

16A 5P (3P+N+E) 6H

# Clavija de superficie inclinada 90° CEE 16A 5P IP67

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-1505-7236

|  |                     |                        |
|--|---------------------|------------------------|
|  | CORRIENTE NOMINAL   | TENSIÓN NOMINAL        |
|  | 16A 5P              | 380V-450V              |
|  | POLOS               | FRECUENCIA             |
|  | 3P+N+E              | 50Hz - 60Hz            |
|  | GRADO DE PROTECCIÓN | MATERIAL DE LA CARCASA |
|  | IP67                | Poliamida 6            |

CERTIFICADOS DE CALIDAD



## DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija de superficie inclinada 90° CEE 16A 5P IP67 (BC1-1505-7236) es una clavija de superficie para montaje en pared que toma la alimentación en un punto fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 16A; contactos 3 fases + neutro + tierra (5 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| DATOS ELÉCTRICOS       |               |
|------------------------|---------------|
| Corriente Nominal      | 16A 5P        |
| Tensión Nominal        | 380V-450V     |
| Polos                  | 3P+N+E        |
| Frecuencia             | 50Hz - 60Hz   |
| MECÁNICA Y MATERIAL    |               |
| Grado De Protección    | IP67          |
| Material De La Carcasa | Poliamida 6   |
| Material De Contactos  | MS 58 (latón) |

| EMBALAJE Y LOGÍSTICA |         |
|----------------------|---------|
| Unidades Por Caja    | 3       |
| Unidades Por Cartón  | 36      |
| Peso (G)             | 289,4 g |
| GENERAL              |         |
| Posición Horaria     | 6h      |