

32A 3P (2P+E) 4H

Clavija de superficie inclinada 90° CEE 32A 3P IP67

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-3303-7236

	CORRIENTE NOMINAL	TENSIÓN NOMINAL
	32A 3P	110V-150V
	POLOS	FRECUENCIA
	2P+E	50Hz - 60Hz
	GRADO DE PROTECCIÓN	MATERIAL DE LA CARCASA
	IP67	Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija de superficie inclinada 90° CEE 32A 3P IP67 (BC1-3303-7236) es una clavija de superficie para montaje en pared que toma la alimentación en un punto fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 32A; contactos 2 polos + tierra (3 contactos); tensión nominal 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Para redes de 110 V. IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 4h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS	
Corriente Nominal	32A 3P
Tensión Nominal	110V-150V
Polos	2P+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz
MECÁNICA Y MATERIAL	
Grado De Protección	IP67
Material De La Carcasa	Poliamida 6
Material De Contactos	MS 58 (latón)

EMBALAJE Y LOGÍSTICA	
Unidades Por Caja	3
Unidades Por Cartón	36
Peso (G)	322 g
GENERAL	
Posición Horaria	4h