


63A 4P (3P+E) 6H

Clavija de superficie inclinada 90° CEE 63A 4P IP67

CÓDIGO DE PRODUCTO BC1-4504-7236

CORRIENTE
NOMINAL
63A 4PTENSIÓN NOMINAL
380V-450VPOLOS
3P+EFRECUENCIA
50Hz - 60HzGRADO DE
PROTECCIÓN
IP67MATERIAL DE LA
CARCASA
Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija de superficie inclinada 90° CEE 63A 4P IP67 (BC1-4504-7236) es una clavija de superficie para montaje en pared que toma la alimentación en un punto fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 63A; contactos 3 fases + tierra (4 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS		EMBALAJE Y LOGÍSTICA	
Corriente nominal	63A 4P	Unidades por caja	1
Tensión nominal	380V-450V	Unidades por cartón	7
Polos	3P+E	Peso (g)	155 g
Frecuencia	50Hz - 60Hz		
MECÁNICA Y MATERIAL		GENERAL	
Grado de protección	IP67	Posición horaria	6h
Material de la carcasa	Poliamida 6		
Material de contactos	MS 58 (latón)		