


63A 4P (3P+E) 6H

Clavija de superficie (con contacto piloto) CEE 63A 4P IP67

CÓDIGO DE PRODUCTO BC3-4504-7210



PLANO TÉCNICO

CORRIENTE
NOMINAL
63A 4PTENSIÓN NOMINAL
380V-450VPOLOS
3P+EFRECUENCIA
50Hz - 60HzGRADO DE
PROTECCIÓN
IP67MATERIAL DE LA
CARCASA
Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija de superficie (con contacto piloto) CEE 63A 4P IP67 (BC3-4504-7210) es una clavija de superficie para montaje en pared que toma la alimentación en un punto fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 63A; contactos 3 fases + tierra (4 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia. Versión con contacto piloto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente Nominal	63A 4P
Tensión Nominal	380V-450V
Polos	3P+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado De Protección	IP67
---------------------	------

Material De La Carcasa **Poliamida 6**Material De Contactos **MS 58 (latón)**

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades Por Caja	1
Unidades Por Cartón	8

GENERAL

Posición Horaria	6h
------------------	----