



125A 5P (3P+N+E) 6H

Clavija de empotrar (con contacto piloto) CEE 125A 5P IP67

CÓDIGO DE PRODUCTO BC3-6505-7114



PLANO TÉCNICO

CORRIENTE
NOMINAL
125A 5PTENSIÓN NOMINAL
380V-450VPOLOS
3P+N+EFRECUENCIA
50Hz - 60HzGRADO DE
PROTECCIÓN
IP67MATERIAL DE LA
CARCASA
Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Clavija de empotrar (con contacto piloto) CEE 125A 5P IP67 (BC3-6505-7114) es una clavija de empotrar (entrada de equipo) montada en equipos o cuadros y alimentada mediante una base móvil. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 125A; contactos 3 fases + neutro + tierra (5 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia. Versión con contacto piloto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente Nominal **125A 5P**Tensión Nominal **380V-450V**Polos **3P+N+E**Frecuencia **50Hz - 60Hz**

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado De Protección **IP67**Material De La Carcasa **Poliamida 6**Material De Contactos **MS 58 (latón)**

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades Por Caja **1**Unidades Por Cartón **8**

GENERAL

Posición Horaria **6h**