


32A 3P (2P+E) 6H

Base móvil CEE 32A 3P IP67

CÓDIGO DE PRODUCTO BCS-3403-7312



PLANO TÉCNICO

CORRIENTE
NOMINAL
32A 3PTENSIÓN NOMINAL
220V-250VPOLOS
2P+EFRECUENCIA
50Hz - 60HzGRADO DE
PROTECCIÓN
IP67MATERIAL DE LA
CARCASA
Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Base móvil CEE 32A 3P IP67 (BCS-3403-7312) es una base móvil que se monta en el extremo de un cable flexible para crear un punto de conexión portátil. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 32A; contactos 2 polos + tierra (3 contactos); tensión nominal 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Para redes monofásicas. IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente Nominal	32A 3P
Tensión Nominal	220V-250V
Polos	2P+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado De Protección	IP67
Material De La Carcasa	Poliamida 6
Material De Contactos	MS 58 (latón)

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades Por Caja	3
Unidades Por Cartón	36

GENERAL

Posición Horaria	6h
------------------	----