


63A 3P (2P+E) 6H

Base de empotrar inclinada 45° CEE 63A 3P IP67

CÓDIGO DE PRODUCTO **BCS-4403-7420**



PLANO TÉCNICO



CORRIENTE
NOMINAL
63A 3P

TENSIÓN NOMINAL

220V-250V

POLOS

2P+E

FRECUENCIA

50Hz - 60Hz

GRADO DE
PROTECCIÓN
IP67

MATERIAL DE LA CARCASA

Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bernis Base de empotrar inclinada 45° CEE 63A 3P IP67 (BCS-4403-7420) es una base de empotrar para montaje fijo en cuadros, máquinas o equipos. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 63A; contactos 2 polos + tierra (3 contactos); tensión nominal 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Para redes monofásicas. IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente nominal	63A 3P
Tensión nominal	220V-250V
Polos	2P+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado de protección	IP67
Material de la carcasa	Poliamida 6
Material de contactos	MS 58 (latón)

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades por caja	1
Unidades por cartón	24

GENERAL

Posición horaria 6h