

COMPONENTES PARA CARGADORES

Combinación IP44 con magnetotérmico – 32A 5P · 32A 3P 220V · 16A

CÓDIGO DE PRODUCTO **BD2M2134-1231-X**

GRADO DE PROTECCIÓN

IP44

DESCRIPCIÓN

Combinación IP44 con magnetotérmico – 32A 5P · 32A 3P 220V · 16A (BD2M2134-1231-X) es un componente para estaciones de carga desarrollado para fabricantes e integradores de equipos de carga. Datos técnicos principales: Grado De Protección: IP44; Tipo: Combinación con automático; Uso: Dispositivo móvil portátil. Características destacadas: Ensayo de conformidad CE completado. Se emplea como componente OEM en la fabricación y el mantenimiento de cargadores AC y DC; puede solicitar oferta para suministro en serie y longitudes especiales. Añada el producto a su lista de oferta para obtener precios por volumen y por proyecto directamente del fabricante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MECÁNICA Y MATERIAL	
Grado De Protección	IP44

GENERAL	
Tipo	Combinación con automático
Uso	Dispositivo móvil portátil
Disposición de tomas	32A 5P 1 ud. frontal - 32A 3P 220V 1 ud. frontal - 16A 1 ud. lateral