


CARGADORES PORTÁTILES

Pro Mobile 2 – Trifásico · 3,7 - 22 kW · 8 m

CÓDIGO DE PRODUCTO BEV-2331-0002



PLANO TÉCNICO



CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Pro Mobile 2 – Trifásico · 3,7 - 22 kW · 8 m (BEV-2331-0002) es un cargador AC portátil que se conecta a una toma de corriente y no requiere instalación fija. Datos técnicos principales: Potencia: 3,7 - 22 kW; Fase: Trifásico; Longitud del cable: 8 metros; Grado De Protección: IP65. Características destacadas: Protección contra sobrecorriente, sobretensión y corriente de fuga, Lector de tarjetas RFID, Aplicación móvil, Pantalla LCD, WiFi. Sirve como solución de carga de reserva en casa, en el trabajo y en viaje, y como equipo de a bordo en vehículos de flota y de servicio. Añada el producto a su lista de oferta para obtener precios por volumen y por proyecto directamente del fabricante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS		Dimensiones (An×P×Al)	97 × 63 × 280 mm
Potencia	3,7 - 22 kW	Peso	Aprox. 7,90 kg
Fase	Trifásico	GENERAL	
Frecuencia	50/60 Hz	Enchufe	Clavija 32A 5P
Corriente	6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 A (ajustable en 6 niveles)	Accesorio	Bolsa
Longitud del cable	8 metros	Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +55°C
Cable de entrada	70 cm	Adaptador	BKT-0111-2211 · clavija 16A – toma 32A 5P
Ajuste de corriente	6 niveles mediante la app móvil	Modo de carga	Modo 2
MECÁNICA Y MATERIAL		Entrada	380/415 V CA, trifásico
Grado De Protección	IP65	Estándar	IEC 62752, IEC 61851
Material De La Carcasa	PA6 %30GF	Resistencia a impactos	IK08
Tipo de cable	Type 2	Funciones de protección	Sobrecorriente, sobretensión, corriente de fuga, aviso de fallo