


## CARGADORES PORTÁTILES

## Pro Mobile 2 – Trifásico · 3,7 - 22 kW · 10 m

CÓDIGO DE PRODUCTO BEV-2331-0003



PLANO TÉCNICO



CERTIFICADOS DE CALIDAD



## DESCRIPCIÓN

Pro Mobile 2 – Trifásico · 3,7 - 22 kW · 10 m (BEV-2331-0003) es un cargador AC portátil que se conecta a una toma de corriente y no requiere instalación fija. Datos técnicos principales: Potencia: 3,7 - 22 kW; Fase: Trifásico; Longitud del cable: 10 metros; Grado De Protección: IP65. Características destacadas: Protección contra sobrecorriente, sobretensión y corriente de fuga, Lector de tarjetas RFID, Aplicación móvil, Pantalla LCD, WiFi. Sirve como solución de carga de reserva en casa, en el trabajo y en viaje, y como equipo de a bordo en vehículos de flota y de servicio. Añada el producto a su lista de oferta para obtener precios por volumen y por proyecto directamente del fabricante.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| DATOS ELÉCTRICOS       |                                                       | Dimensiones (An×P×Al)         |                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Potencia               | 3,7 - 22 kW                                           | 97 × 63 × 280 mm              |                                                                 |
| Fase                   | Trifásico                                             | Peso                          |                                                                 |
| Frecuencia             | 50/60 Hz                                              | Aprox. 7,90 kg                |                                                                 |
| Corriente              | 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 A (ajustable en 6 niveles) | GENERAL                       |                                                                 |
| Longitud del cable     | 10 metros                                             | Enchufe                       | Clavija 32A 5P                                                  |
| Cable de entrada       | 70 cm                                                 | Accesorio                     | Bolsa                                                           |
| Ajuste de corriente    | 6 niveles mediante la app móvil                       | Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +55°C                                                   |
| MECÁNICA Y MATERIAL    |                                                       | Adaptador                     | BKT-0111-2211 · clavija 16A – toma 32A 5P                       |
| Grado De Protección    | IP65                                                  | Modo de carga                 | Modo 2                                                          |
| Material De La Carcasa | PA6 %30GF                                             | Entrada                       | 380/415 V CA, trifásico                                         |
| Tipo de cable          | Type 2                                                | Estándar                      | IEC 62752, IEC 61851                                            |
|                        |                                                       | Resistencia a impactos        | IK08                                                            |
|                        |                                                       | Funciones de protección       | Sobrecorriente, sobretensión, corriente de fuga, aviso de fallo |