

ESTACIONES DE CARGA AC WALLBOX

Charger Pro 2 GSM MID – Cable de 5 m / Módulo GSM · Contador MID

CÓDIGO DE PRODUCTO **BEV-3011-10S5**

POTENCIA

3,7 - 22 kW

FASE

Trifásico

CORRIENTE MÁX.

6 - 10 - 16 - 32A

FRECUENCIA

50/60 Hz

SALIDA

Con cable de 5 m

CONECTOR

Type 2 (IEC 62196-2)

DESCRIPCIÓN

Charger Pro 2 GSM MID – Cable de 5 m / Módulo GSM · Contador MID (BEV-3011-10S5) es una estación de carga AC de pared diseñada para instalación fija en aparcamientos de viviendas, comunidades y lugares de trabajo. Datos técnicos principales: Potencia: 3,7 - 22 kW; Fase: Trifásico; Corriente máx.: 6 - 10 - 16 - 32A; Salida: Con cable de 5 m. Características destacadas: Protección IP65, Lector de tarjetas RFID, Aplicación móvil, Pantalla LCD, WiFi. Puede proyectarse desde una vivienda unifamiliar hasta aparcamientos de comunidades, oficinas y flotas con varios usuarios; nuestro equipo técnico ayuda con el estudio del emplazamiento y la elección del modelo. Puede descargar la ficha técnica en esta página y solicitar una oferta directamente al fabricante indicando cantidades y datos del proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS		GENERAL	
Potencia	3,7 - 22 kW	Salida	Con cable de 5 m
Fase	Trifásico	Conector	Type 2 (IEC 62196-2)
Corriente máx.	6 - 10 - 16 - 32A	Contador MID	Integrado (contador de energía MID certificado incorporado)
Frecuencia	50/60 Hz	Protocolo	OCPP 1.6
		Comunicación	Con módulo GSM
		Aplicación móvil	Encendido/apagado remoto, temporizador, historial de carga (modelos conectados)