

ESTACIONES DE CARGA AC WALLBOX

Charger Pro 2 GSM MID – Con toma / Módulo GSM · Contador MID

CÓDIGO DE PRODUCTO **BEV-3012-10S0**

POTENCIA

3,7 - 22 kW

FASE

Trifásico

CORRIENTE MÁX.

6 - 10 - 16 - 32A

FRECUENCIA

50/60 Hz

SALIDA

Con toma para cuadro

PROTOCOLO

OCPP 1.6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Charger Pro 2 GSM MID – Con toma / Módulo GSM · Contador MID (BEV-3012-10S0) es una estación de carga AC de pared diseñada para instalación fija en aparcamientos de viviendas, comunidades y lugares de trabajo. Datos técnicos principales: Potencia: 3,7 - 22 kW; Fase: Trifásico; Corriente máx.: 6 - 10 - 16 - 32A; Salida: Con toma para cuadro. Características destacadas: Protección IP65, Lector de tarjetas RFID, Aplicación móvil, Pantalla LCD, WiFi. Puede proyectarse desde una vivienda unifamiliar hasta aparcamientos de comunidades, oficinas y flotas con varios usuarios; nuestro equipo técnico ayuda con el estudio del emplazamiento y la elección del modelo. Añada el producto a su lista de oferta para obtener precios por volumen y por proyecto directamente del fabricante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS		GENERAL	
Potencia	3,7 - 22 kW	Salida	Con toma para cuadro
Fase	Trifásico	Contador MID	Integrado (contador de energía MID certificado incorporado)
Corriente máx.	6 - 10 - 16 - 32A	Protocolo	OCPP 1.6
Frecuencia	50/60 Hz	Zócalo	Type 2 (IEC 62196-2)
		Comunicación	Con módulo GSM
		Aplicación móvil	Encendido/apagado remoto, temporizador, historial de carga (modelos conectados)