


## CARRETE METÁLICO

## Enrollacables metálico – IP67, 40m

CÓDIGO DE PRODUCTO BM4-5231-2610



## PLANO TÉCNICO

GRADO DE  
PROTECCIÓN  
**IP67**UNIDADES POR  
CAJA  
**1**OPCIÓN DE TOMAS  
**con tomas**OPCIÓN DE CABLE  
**sin cable**TIPO DE CABLE  
**5x2,5mm**CAPACIDAD DE  
CABLE  
**40m**

## CERTIFICADOS DE CALIDAD



## DESCRIPCIÓN

Bemis Enrollacables metálico (BM4-5231-2610) es un enrollacables para transportar el cable ordenadamente y crear una prolongación en el lugar de trabajo. Datos técnicos: Capacidad de cable: 40m; Tipo de cable: 5x2,5mm; Opción de tomas: con tomas. IP67: estanco al polvo y protegido contra la inmersión temporal. Carcasa: 1 mm chapa de acero laminada en frío.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## MECÁNICA Y MATERIAL

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Grado De Protección    | IP67                                 |
| Material De La Carcasa | 1 mm chapa de acero laminada en frío |

## EMBALAJE Y LOGÍSTICA

|                   |   |
|-------------------|---|
| Unidades Por Caja | 1 |
|-------------------|---|

## GENERAL

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Opción De Tomas    | con tomas |
| Opción De Cable    | sin cable |
| Tipo De Cable      | 5x2,5mm   |
| Capacidad De Cable | 40m       |

## CONFIGURACIÓN DE TOMAS

| 2 TOMAS           |             | 2 TOMAS     |  |
|-------------------|-------------|-------------|--|
| Corriente Nominal | 16A         | 32A 5P      |  |
| Tensión Nominal   | 220V-250V   | 380V-450V   |  |
| Polos             | 2P+E        | 3P+N+E      |  |
| Frecuencia        | 50Hz - 60Hz | 50Hz - 60Hz |  |