

16A 5P (3P+N+E) 6H

Base para carril DIN CEE 16A 5P IP20

CÓDIGO DE PRODUCTO BR1-1505-2711



CORRIENTE NOMINAL

16A 5P

TENSIÓN NOMINAL

380V-450V

POLOS

3P+N+E

FRECUENCIA

50Hz - 60Hz

GRADO DE PROTECCIÓN

IP20

MATERIAL DE LA CARCASA

Poliamida 6

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DESCRIPCIÓN

Bemis Base para carril DIN CEE 16A 5P IP20 (BR1-1505-2711) es una base de superficie para montaje en pared como punto de conexión fijo. Tipo CEE según IEC 60309. Corriente nominal 16A; contactos 3 fases + neutro + tierra (5 contactos); tensión nominal 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Para redes trifásicas. IP20: protección contra contacto con los dedos, sin protección contra el agua; para interiores secos. Carcasa: Poliamida 6; contactos: MS 58 (latón). Posición horaria 6h: ubica el contacto de tierra respecto a la ranura guía e impide conectar equipos de otra tensión o frecuencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Corriente Nominal	16A 5P
Tensión Nominal	380V-450V
Polos	3P+N+E
Frecuencia	50Hz - 60Hz

MECÁNICA Y MATERIAL

Grado De Protección	IP20
Material De La Carcasa	Poliamida 6
Material De Contactos	MS 58 (latón)

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Unidades Por Caja	6
Unidades Por Cartón	72
Peso (G)	155 g

GENERAL

Posición Horaria	6h
------------------	----