

250A 4P (3P+E)

Розетка встраиваемая 250A 4P IP67

КОД ТОВАРА BC1-1014-7413

	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
	250A 4P	380V-450V
	ПОЛЮСА	ЧАСТОТА
	3P+E	50Hz - 60Hz
	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ
	IP67	MS 58 (латунь)

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая 250A 4P IP67 (BC1-1014-7413) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Промышленное исполнение. Номинальный ток 250А; контакты 3 фазы + заземление (4 контакта); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Номинальный ток	250A 4P	Степень защиты	IP67
Номинальное напряжение	380V-450V	Материал контактов	MS 58 (латунь)
Полюса	3P+E	УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Частота	50Hz - 60Hz	Шт. в коробке	1