

250A 5P (3P+N+E)

Вилка угловая 250A 5P IP67

КОД ТОВАРА BC1-1015-7022



НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

250A 5P

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

380V-450V

ПОЛЮСА

3P+N+E

ЧАСТОТА

50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP67

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка угловая 250A 5P IP67 (BC1-1015-7022) — вилка для гибкого кабеля, подключается к розетке или переносной розетке. Промышленное исполнение. Номинальный ток 250A; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Номинальный Ток	250A 5P	Степень Защиты	IP67
Номинальное Напряжение	380V-450V	Материал Корпуса	Полиамид 6
Полюса	3P+N+E	Материал Контактв	MS 58 (латунь)
Частота	50Hz - 60Hz	УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
		Шт. В Коробке	1