

250A 5P (3P+N+E)

Розетка настенная, наклон 90° 250A 5P IP67

КОД ТОВАРА BC1-1015-7540



НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

250A 5P

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

380V-450V

ПОЛЮСА

3P+N+E

ЧАСТОТА

50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP67

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка настенная, наклон 90° 250A 5P IP67 (BC1-1015-7540) — настенная розетка для открытого монтажа как стационарная точка подключения. Промышленное исполнение. Номинальный ток 250А; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	250A 5P
Номинальное Напряжение	380V-450V
Полюса	3P+N+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP67
Материал Корпуса	Полиамид 6
Материал Контактков	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	1
---------------	---