


16A 3P 24V

Вилка настенная, наклон 90° CEE 16A 3P 24V IP67

КОД ТОВАРА BC1-1103-7236



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



Ölçüler / Dimensions (mm)

a	78	e	87
b	64	f	102
c	76	g	150
d	78	h	87

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
16A 3P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
24V

ПОЛЮСА
3P

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка настенная, наклон 90° CEE 16A 3P 24V IP67 (BC1-1103-7236) — настенная вилка для открытого монтажа, ввод питания в стационарной точке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 16А; контакты 3 полюса (без заземления); номинальное напряжение 24V / 50Hz - 60Hz. Для систем сверхнизкого напряжения (ELV). IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	16A 3P
Номинальное напряжение	24V
Полюса	3P
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP67
Материал корпуса	Полиамид 6
Материал контактов	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	3
Шт. в упаковке	36
Вес (г)	222 g