

16A 5P (3P+N+E) 6H

Вилка настенная с инвертором фаз, наклон 90° CEE

16A 5P IP44

КОД ТОВАРА BC1-1505-2060

	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
	16A 5P	380V-450V
	ПОЛЮСА	ЧАСТОТА
	3P+N+E	50Hz - 60Hz
	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА
	IP44	Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка настенная с инвертором фаз, наклон 90° CEE 16A 5P IP44 (BC1-1505-2060) — настенная вилка для открытого монтажа, ввод питания в стационарной точке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 16A; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой. С инвертором фаз для изменения порядка чередования фаз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Материал корпуса	Полиамид 6
Номинальный ток	16A 5P	Материал контактов	MS 58 (латунь)
Номинальное напряжение	380V-450V	УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Полюса	3P+N+E		
Частота	50Hz - 60Hz		
МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ		Шт. в коробке	3
Степень защиты	IP44	Шт. в упаковке	36
		Вес (г)	271 g
		ОБЩИЕ	
		Положение по часам	6h