


32A 4P (3P+E) 6H

# Розетка настенная с дополнительной встраиваемой розеткой, наклон 90° CEE 32A 4P IP44

КОД ТОВАРА BC1-3504-2537



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ  
ТОК  
**32A 4P**

НОМИНАЛЬНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
**380V-450V**

ПОЛЮСА  
**3P+E**

ЧАСТОТА  
**50Hz - 60Hz**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
**IP44**

МАТЕРИАЛ  
КОРПУСА  
**Полиамид 6**

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка настенная с дополнительной встраиваемой розеткой, наклон 90° CEE 32A 4P IP44 (BC1-3504-2537) — настенная розетка для открытого монтажа как стационарная точка подключения. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32A; контакты 3 фазы + заземление (4 контакта); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Номинальный Ток        | <b>32A 4P</b>      |
| Номинальное Напряжение | <b>380V-450V</b>   |
| Полюса                 | <b>3P+E</b>        |
| Частота                | <b>50Hz - 60Hz</b> |

### МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                |             |
|----------------|-------------|
| Степень Защиты | <b>IP44</b> |
|----------------|-------------|

Материал Корпуса **Полиамид 6**

Материал Контактв **MS 58 (латунь)**

### УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

|                |              |
|----------------|--------------|
| Шт. В Коробке  | <b>3</b>     |
| Шт. В Упаковке | <b>24</b>    |
| Вес (Г)        | <b>395 g</b> |

### ОБЩИЕ

Положение По Часам **6h**