


32A 5P (3P+N+E) 6H

Вилка поворотная угловая 90° CEE 32A 5P IP44

КОД ТОВАРА BC1-3505-2130



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



Ölçüler / Dimensions (mm)

a	59	e	83
b	113	f	
cø	78	g	
d	104	h	

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
32A 5P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450V

ПОЛЮСА
3P+N+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP44

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка поворотная угловая 90° CEE 32A 5P IP44 (BC1-3505-2130) — вилка для гибкого кабеля, подключается к розетке или переносной розетке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 32А; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	32A 5P
Номинальное напряжение	380V-450V
Полюса	3P+N+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP44
----------------	-------------

Материал корпуса **Полиамид 6**

Материал контактов **MS 58 (латунь)**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	6
Шт. в упаковке	72
Вес (г)	265,5 g

ОБЩИЕ

Положение по часам **6h**