


63A 3P (2P+E) 4H

Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 63A 3P IP44

КОД ТОВАРА BC1-4303-2420



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
63A 3PНОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
110V-150VПОЛЮСА
2P+EЧАСТОТА
50Hz - 60HzСТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP44МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка встраиваемая, наклон 45° CEE 63A 3P IP44 (BC1-4303-2420) — встраиваемая розетка для стационарного монтажа на корпусах, машинах и оборудовании. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 63А; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 110V-150V / 50Hz - 60Hz. Для сетей 110 В. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 4h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	63A 3P
Номинальное напряжение	110V-150V
Полюса	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP44
----------------	------

Материал корпуса Полиамид 6

Материал контактов MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	1
Шт. в упаковке	24
Вес (г)	430 g

ОБЩИЕ

Положение по часам	4h
--------------------	----