


125A 5P (3P+N+E) 6H

Вилка настенная с поворотным выключателем, наклон 90° CEE 125A 5P IP65

КОД ТОВАРА BC1-6505-7240



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

**НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК**
125A 5P**НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ**
380V-450V**ПОЛЮСА**
3P+N+E**ЧАСТОТА**
50Hz - 60Hz**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ**
IP65**МАТЕРИАЛ
КОРПУСА**
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка настенная с поворотным выключателем, наклон 90° CEE 125A 5P IP65 (BC1-6505-7240) — настенная вилка для открытого монтажа, ввод питания в стационарной точке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 125A; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP65: пыленепроницаемость и защита от водяных струй. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	125A 5P
Номинальное Напряжение	380V-450V
Полюса	3P+N+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP65
----------------	------

Материал Корпуса Полиамид 6

Материал Контактв MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	1
Шт. В Упаковке	4
Вес (Г)	155 g

ОБЩИЕ

Положение По Часам	6h
--------------------	----