

200A 4P (3P+E)

Вилка угловая 200A 4P IP67

КОД ТОВАРА BC1-7504-7022



НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

200A 4P

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

380V-450V

ПОЛЮСА

3P+E

ЧАСТОТА

50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP67

МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ

MS 58 (латунь)

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка угловая 200A 4P IP67 (BC1-7504-7022) — вилка для гибкого кабеля, подключается к розетке или переносной розетке. Промышленное исполнение. Номинальный ток 200А; контакты 3 фазы + заземление (4 контакта); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Номинальный ток	200A 4P	Степень защиты	IP67
Номинальное напряжение	380V-450V	Материал контактов	MS 58 (латунь)
Полюса	3P+E	УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Частота	50Hz - 60Hz	Шт. в коробке	1