

200A 4P (3P+E)

Вилка встраиваемая 200A 4P IP67

КОД ТОВАРА BC1-7504-7114

	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
	200A 4P	380V-450V
	ПОЛЮСА	ЧАСТОТА
	3P+E	50Hz - 60Hz
	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ
	IP67	MS 58 (латунь)

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка встраиваемая 200A 4P IP67 (BC1-7504-7114) — встраиваемая вилка (ввод питания) для монтажа на оборудовании или корпусе; питание подаётся через переносную розетку. Промышленное исполнение. Номинальный ток 200А; контакты 3 фазы + заземление (4 контакта); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Номинальный Ток	200A 4P	Степень Защиты	IP67
Номинальное Напряжение	380V-450V	Материал Контактв	MS 58 (латунь)
Полюса	3P+E	УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Частота	50Hz - 60Hz	Шт. В Коробке	1