

200A 5P (3P+N+E)

Розетка настенная, наклон 90° 200A 5P IP67

КОД ТОВАРА BC1-7505-7540



НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

200A 5P

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

380V-450V

ПОЛЮСА

3P+N+E

ЧАСТОТА

50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP67

МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ

MS 58 (латунь)

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка настенная, наклон 90° 200A 5P IP67 (BC1-7505-7540) — настенная розетка для открытого монтажа как стационарная точка подключения. Промышленное исполнение. Номинальный ток 200A; контакты 3 фазы + нейтраль + заземление (5 контактов); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток 200A 5P

Номинальное
напряжение 380V-450V

Полюса 3P+N+E

Частота 50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты IP67

Материал контактов MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке 1