

400A 4P (3P+E)

Вилка встраиваемая 400A IP67

КОД ТОВАРА BC1-9504-7114

	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
	400A 4P	380V-450V
	ПОЛЮСА	ЧАСТОТА
	3P+E	50Hz - 60Hz
	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ШТ. В КОРОБКЕ
	IP67	1

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка встраиваемая 400A IP67 (BC1-9504-7114) — встраиваемая вилка (ввод питания) для монтажа на оборудовании или корпусе; питание подаётся через переносную розетку. Промышленное исполнение. Номинальный ток 400А; номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Номинальный ток	400A 4P	Степень защиты	IP67
Номинальное напряжение	380V-450V	УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Полюса	3P+E		
Частота	50Hz - 60Hz	Шт. в коробке	1